

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 5/11/13

- Kod identyfikacyjny typu wyrobu:** Prefabrykowane osadniki gnilne OG
- Numer typu:** 2m³, 2,5m³, 3,0m³, 3,5m³, 4,0m³, 4,5m³, 5,0m³, 6,0m³, 7,0m³, 8,0m³, 9,0m³, 10,0m³, 11,0m³, 12,0m³, 13,0m³, 14,0m³, 15,0m³, 16,0m³, 18,0m³, 20,0m³, 22,0m³, 24,0m³, 30,0m³, 40,0m³, 50,0m³, 53,0m³
wraz z oznaczeniem A/B/C gdzie A-kolejny numer, B - miesiąc, C - rok produkcji.
- Zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:**
Oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych dla liczby mieszkańców do 50 (OLM)
- Producent wyrobu budowlanego:**
„WOBET- HYDRET” Sp. J. Cichecki, Wola Grzymkowa 25a, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Polska.
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** system 3
- TUV SUD Czech s.r.o., Novodvorska 994, 142 21 Prague 4, Czech Republic, jednostka notyfikowana nr 1017 przeprowadziła ustalenia typu wyrobu na podstawie badań typu (w oparciu o próbki pobrane do badań przez producenta), obliczeń typu, tabelarycznych wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu w systemie 3, i wydała protokoły z badania zgodności typu wyrobu nr: 1017 – CPD – 00.768.154/09/02/05/0 oraz 06.546.885.
-Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa.

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Przepustowość hydrauliczna	8,84 g. kulek	EN 12566-1:2004/A1:2006
Pojemność nominalna	2m ³ , 2,5m ³ , 3,0m ³ , 3,5m ³ , 4,0m ³ , 4,5m ³ , 5,0m ³ , 6,0m ³ , 7,0m ³ , 8,0m ³ , 9,0m ³ , 10,0m ³ , 11,0m ³ , 12,0m ³ , 13,0m ³ , 14,0m ³ , 15,0m ³ , 16,0m ³ , 18,0m ³ , 20,0m ³ , 22,0m ³ , 24,0m ³ , 30,0m ³ , 40,0m ³ , 50,0m ³ , 53,0m ³	
Szczelność	Wynik pozytywny	
Wytrzymałość konstrukcji	Wynik pozytywny	
Trwałość	Zastosowano materiały o właściwościach fizycznych i o odporności korozyjnej odpowiedniej do stosowania w środowisku ścieków	

- Zharmonizowana specyfikacja techniczna:**
PN-EN 12566-1:2004/A1:2006 –Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50 Część 1: Prefabrykowane osadniki gnilne
- Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt. 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt. 7.**
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt. 4.

Upoważniony w imieniu producenta podpisał: Tomasz Cichecki

Wola Grzymkowa, 09.05.2022

"WOBET-HYDRET" Sp. J. Cichecki
95-070 Aleksandrów Łódzki
Wola Grzymkowa 25A
tel. 42-712-20-60
NIP 732-206-64-51 REGON 100490870